



Polivalenza e prestazione

- Performance di carico
- Bloccaggio assale posteriore e correttore d'inclinazione di serie
- Tecnologia "FLOW SHARING" di serie per avere fino a 4 movimenti simultanei e proporzionali

Potenza e resistenza

- Telaio monoblocco ad alta resistenza
- Trazione integrale
- Trasmissione idrostatica e pedale d'avvicinamento preciso

Confort ed ergonomia

- Posizione di guida confortevole
- LMI di facile lettura e blocco automatico dei movimenti pericolosi
- Cabina ad alta sicurezza
- Joystick 4 in 1 di facile controllo



Altezza massima :
16.70 m



Portata massima :
4000 kg



HTL 4017



SOLLEVATORI TELESCOPICI

Haulotte GROUP

Altezza massima : 16.70 m
Portata massima : 4000 kg



PRESTAZIONI

Portata massima	4000 kg
Portata massima ad altezza massima	2500 kg
Portata massima al massimo sbraccio	700 kg
Altezza massima	16.7 m
Sbraccio alla massima altezza	2.4 m
Sbraccio massimo	12.85 m



DIMENSIONI

A Lunghezza fuori tutto	6.65 m
B Larghezza fuori tutto	2.43 m
C Altezza fuori tutto	2.6 m
D Passo	2.89 m
E Altezza da terra	50 cm
F Carreggiata	1.93 m
G Larghezza cabina	0.96 m
H Larghezza - stabilizzatori abbassati	3.34 m
I Altezza del perno di articolazione	1.75 m
J Angolo di attacco	29 °
K Angolo inclinazione superiore forche	18 °
L Angolo inclinazione inferiore forche	104 °
Raggio di sterzata - esterno	4.5 m
Peso con forche	12000 kg
Pneumatici	400/80-24



MOTORE

Modello motore	PERKINS TIER III	KOHLER TIER IV
Cilindrata	4400 cm ³	3400 cm ³
Potenza max	70kW @ 2300rpm	55.4kW @ 2200rpm
Coppia max	392Nm @ 1400rpm	375Nm @ 1400rpm
Trasmissione	Idrostatica	
Capacità serbatoio carburante	130 l	130 l
Capacità serbatoio idraulico	7 l	7 l

ALLESTIMENTO STANDARD

- Cruscotto digitale retro-illuminato
- Trasmissione idrostatica
- 4 ruote motrici e direttrici
- Comandi simultanei e proporzionali dei movimenti del braccio (sollevamento e sfilo) e degli accessori
- Valvole di sicurezza sui cilindri
- Attacchi idraulici ausiliari
- Blocco dei movimenti pericolosi in caso di sovraccarico
- Correttore d'inclinazione ±10°
- Cabina ROPS/FOPS con riscaldamento e ventilazione
- Blocco idraulico dell'assale posteriore

OPZIONI E ACCESSORI

- gancio
- Falcone
- Forche
- Pala
- Kit paesi freddi
- Olio biodegradabile
- Olio paesi freddi
- Olio paesi caldi
- Climatizzatore
- Fari di lavoro
- Protezione di metallo del parabrezza (FOPS)

