



Polivalenza e produttività

- Performance di carico
- Bloccaggio assale posteriore e correttore d'inclinazione di serie
- Tecnologia "FLOW SHARING" di serie per avere fino a 4 movimenti simultanei e proporzionali

Potenza e resistenza

- Telaio monoblocco ad alta resistenza
- Trazione integrale
- Trasmissione idrostatica e pedale d'avvicinamento preciso

Confort ed ergonomia

- Posizione di guida confortevole
- Joystick 4 in 1 di facile controllo
- Cabina ad alta sicurezza
- LMI di facile lettura e blocco automatico dei movimenti pericolosi



Altezza massima : 16,70 m



Portata massima : 3600 kg

Haulotte 
GROUP

More than lifting



HTL 3617



SOLLEVATORI TELESCOPICI

Haulotte GROUP

Altezza massima : 16,70 m

Portata massima : 3600 kg



PRESTAZIONI

Portata massima	3600 kg
Portata massima ad altezza massima	2500 kg
Portata massima al massimo sbraccio	500 kg
Altezza massima	16.7 m
Sbraccio alla massima altezza	2.4 m
Sbraccio massimo	12.85 m




DIMENSIONI

A Lunghezza fuori tutto	6.64 m
B Larghezza fuori tutto	2.43 m
C Altezza fuori tutto	2.6 m
D Passo	2.89 m
E Altezza da terra	50 cm
F Carreggiata	2 m
G Larghezza cabina	0.96 m
H Larghezza - stabilizzatori abbassati	3.34 m
I Altezza del perno di articolazione	1.76 m
J Angolo di attacco	29°
K Angolo inclinazione superiore forche	18°
L Angolo inclinazione inferiore forche	104°
Raggio di sterzata - esterno	4.5 m
Peso con forche	11140 kg
Pneumatici	405/70 - 24



MOTORE

	TIER IV
Modello motore	KOHLER
Cilindrata	3400 cm ³
Potenza max	55,4 kW
Coppia max	380 Nm
Trasmissione Idrostatica	Idrostatica
Capacità serbatoio carburante	130 l
Capacità serbatoio idraulico	15 l



ALLESTIMENTO STANDARD

- Cruscotto digitale retro-illuminato
- Trasmissione idrostatica
- 4 ruote motrici e direttrici
- Filtro carburante con separatore d'acqua
- Comandi simultanei e proporzionali dei movimenti del braccio (sollevamento e sfilo) e degli accessori
- Valvole di sicurezza sui cilindri
- Attacchi idraulici ausiliari
- Blocco dei movimenti pericolosi in caso di sovraccarico
- Correttore d'inclinazione ±10°
- Cabina ROPS/FOPS con riscaldamento e ventilazione
- Blocco idraulico dell'assale posteriore

OPZIONI E ACCESSORI

- Kit paesi freddi
- Olio biodegradabile
- Olio paesi freddi
- Olio paesi caldi
- Climatizzatore
- Fari di lavoro
- Protezione di metallo del parabrezza (FOPS)
- Piastra con gancio integrato

