



fiorentini

WWW.FIORENTINISPA.COM



fiorentini

WWW.FIORENTINISPA.COM

We clean the world.
Noi puliamo il mondo.

SEDE AMM. E STABILIMENTI

50030 PIANCALDOLI (FI) - Loc. ROMBOLA - Via Piancaldoli, 1896

Tel. +39 055.8173610 - Fax +39 055.817144

50033 PIETRAMALA (FI) - Via Pietramala Lama, 70/b

Tel. +39 055.813447 - Fax +39 055.813504

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - Via Cà Bianca, 231/c

Tel. +39 051.941743 - Fax +39 051.6942400


FILIALI

20132 MILANO - Via Palmanova, 211/A

Tel. +39 02.27207783 - 2564810 - Fax +39 02.2592779

00012 GUIDONIA MONTECELIO (ROMA) - Via Bruno Pontecorvo, 20

Tel. +39 0774.357184 - Fax +39 0774.353419



www.fiorentinispa.com - sales@ingfiorentini.it

SMILE 70/75/80





We clean the world.
Noi puliamo il mondo.

SMILE 70/75/80



SPECIFICHE PRINCIPALI / BTECHNICAL SPECIFICATIONS PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	SMILE 70 M	SMILE 70 T	SMILE 70 SM	SMILE 70 ST	SMILE 75 M	SMILE 75 T	SMILE 80 M	SMILE 80 T	SMILE 80 SM	SMILE 80 ST
Larghezza utile di lavoro / Scrubbing width Largeur de nettoyage	mm 700	700 mm	700 mm	700 mm	750 mm	750 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Rendimento orario max. / Cleaning capacity up to Rendement jusqu'à	m ² /h 4200	m ² /h 3850	m ² /h 4200	m ² /h 3850	m ² /h 4500	m ² /h 4125	m ² /h 4800	m ² /h 4800	m ² /h 4800	m ² /h 4800
Autonomia di lavoro max. / Operating range Autonomie	h 4,5/5	h 4,5/5	h 4,5/5	h 4,5/5	h 4,5	h 4,5	h 4,5	h 4,5	h 4,5	h 4,5
Capacità serbatoio soluzione / Solution tank capacity Capacité réservoir solution	L 110	L 110	L 110	L 110	L 110	L 110	L 110	L 110	L 110	L 110
Capacità serbatoio recupero / Recovery tank capacity Capacité réservoir recuperation	L 110	L 110	L 110	L 110	L 110	L 110	L 110	L 110	L 110	L 110
OPTIONAL: Capacità contenitore rifiuti Waste tank capacity / Capacité bac de vidange	/	/	L 9	L 9	L 8	L 8	/	/	L 6	L 6
Trazione / Mechanical drive Traction	ant./motoruota front./drive wheel anter./motoroue	post./transaxle rear/transaxle arrière/transaxle	ant./motoruota front./drive wheel anter./motoroue	post./transaxle rear/transaxle arrière/transaxle	ant./motoruota front./drive wheel anter./motoroue	post./transaxle rear/transaxle arrière/transaxle	ant./motoruota front./drive wheel anter./motoroue	post./transaxle rear/transaxle arrière/transaxle	ant./motoruota front./drive wheel anter./motoroue	post./transaxle rear/transaxle arrière/transaxle
Velocità di avanzamento / Forward speed Vitesse d'avancement	Km/h 0 - 6	Km/h 0 - 5,5	Km/h 0 - 6	Km/h 0 - 5,5	Km/h 0 - 6	Km/h 0 - 5,5	Km/h 0 - 6	Km/h 0 - 5,5	Km/h 0 - 6	Km/h 0 - 5,5
Pendenza superabile a pieno carico / Max. slope Pente max. surmontable	% 10	% 12	% 10	% 12	% 10	% 12	% 10	% 12	% 10	% 12
Depressione / Water lift Dépression	mBar 147	mBar 147	mBar 147	mBar 147	mBar 147	mBar 147	mBar 147	mBar 147	mBar 147	mBar 147
Pressione testata spazzole / Brush pressure Pression des brosses	Kg 65	Kg 65	Kg 65	Kg 65	Kg 50	Kg 50	Kg 65	Kg 65	Kg 65	Kg 65
Rumorosità / Noise level Bruit	dB 74	dB 74	dB 74	dB 74	dB 74	dB 74	dB 74	dB 74	dB 74	dB 74
Corridoio minimo di sterzata/Necessary width for U-turn Coulour pour demitour	mm 2050	mm 2050	mm 2070	mm 2070	mm 2050	mm 2050	mm 2050	mm 2050	mm 2100	mm 2100
SPECIFICHE ALIMENTAZIONE / POWER SPECIFICATIONS DONNEES DE L'ALIMENTATION	SMILE 70 M	SMILE 70 T	SMILE 70 SM	SMILE 70 ST	SMILE 75 M	SMILE 75 T	SMILE 80 M	SMILE 80 T	SMILE 80 SM	SMILE 80 ST
Motore di aspirazione / Vacuum motor Moteur d'aspiration	1x 850w	1x 850w	1x 850w	1x 850w	1x 850w	1x 850w	1x 850w	1x 850w	1x 850w	1x 850w
Motore spazzole / Brush motor Moteur des brosses	1x 1100w	1x 1100w	1x 1100w	1x 1100w	2x 750w	2x 750w	1x 1100w	1x 1100w	1x 1100w	1x 1100w
Motore trazione / Traction motor Moteur traction	1x 600w	1x 500w	1x 600w	1x 500w	1x 800w	1x 500w	1x 600w	1x 500w	1x 600w	1x 500w
Alimentazione batterie / Voltage batteries Alimentation batteries	6x 36v 240A/h	6x 36v 240A/h	6x 36v 240A/h	6x 36v 240A/h	6x 36v 240A/h	6x 36v 240A/h	6x 36v 240A/h	6x 36v 240A/h	6x 36v 240A/h	6x 36v 240A/h
Caricabatteria / Battery charger Chargeur de batterie	36v 30A/h	36v 30A/h	36v 30A/h	36v 30A/h	36v 30A/h	36v 30A/h	36v 30A/h	36v 30A/h	36v 30A/h	36v 30A/h
DIMENSIONI E PESI / DIMENSIONS & WEIGHT DIMENSIONS ET POIDS	SMILE 70 M	SMILE 70 T	SMILE 70 SM	SMILE 70 ST	SMILE 75 M	SMILE 75 T	SMILE 80 M	SMILE 80 T	SMILE 80 SM	SMILE 80 ST
Misure: L x l x h / Measures: L x w x h Dimension: L x l x h	mm 1350 x 780 x 1370	mm 1350 x 780 x 1370	mm 1480 x 800 x 1370	mm 1480 x 800 x 1370	mm 1350 x 870 x 1370	mm 1350 x 870 x 1370	mm 1350 x 840 x 1370	mm 1350 x 840 x 1370	mm 1520 x 940 x 1370	mm 1520 x 940 x 1370
Numero diametro spazzola / Number of brushes diameter Nombre et diamètre des brosses	2 x Ø 340 mm	2 x Ø 340 mm	2 x Ø 340 mm	2 x Ø 340 mm	n. 2 rulli n. 2 cylindr. br. n. 2 br. cykindr. ø170 L: 750 mm	n. 2 rulli n. 2 cylindr. br. n. 2 br. cykindr. ø170 L: 750 mm	2 x Ø 390 mm	2 x Ø 390 mm	2 x Ø 390 mm	2 x Ø 390 mm
Larghezza tergilavamento / Squeegee width Largeur du suceur	mm 1000	mm 1000	mm 1070	mm 1070	mm 1070	mm 1070	mm 1070	mm 1070	mm 1160	mm 1160
Peso macchina a vuoto (senzabatteria/acqua/operatore) Weight of the machine (without batteries/water/operator) Poids de la machine (sans batteries/eau/ opérateur)	Kg 300	Kg 300	Kg 300	Kg 300	Kg 300	Kg 300	Kg 300	Kg 300	Kg 300	Kg 300
Peso batterie (app.) / Weight of the batteries (approx.) Poids des batteries (approx.)	6x 30 (A) Kg 6x 35 (G) Kg	6x 30 (A) Kg 6x 35 (G) Kg	6x 30 (A) Kg 6x 35 (G) Kg	6x 30 (A) Kg 6x 35 (G) Kg	6x 30 (A) Kg 6x 35 (G) Kg	6x 30 (A) Kg 6x 35 (G) Kg	6x 30 (A) Kg 6x 35 (G) Kg	6x 30 (A) Kg 6x 35 (G) Kg	6x 30 (A) Kg 6x 35 (G) Kg	6x 30 (A) Kg 6x 35 (G) Kg



OPTIONAL GRUPPO PRE-SPAZZANTE / PRE-SWEEPING GROUP GROUPE PRE-BALAYANT	SMILE 75 M	SMILE 75 T
Motore spazzola / Brush motor Moteur des brosses	2x 50w 36v	2x 50w 36v
Numero diametro spazzola / Number of brushes and diameter Nombre et diamètre des brosses	2x Ø 300 mm	2x Ø 300mm