



| Floodlight | Lumen | Svjetlosna pokrivenost |
|-----------------|--------|------------------------|
| 6x320W MultiLED | 249300 | 7800 mq |
| 4x320W MultiLED | 166200 | 5000 mq |
| 6x160W MultiLED | 122100 | 4200 mq |

| Performanse | |
|-------------------------------|--|
| Radna frekvencija | 50/60 Hz |
| Radna voltaža | 110/230 VAC |
| Rated snaga | 3.5 kW |
| Radna temperatura | -30/+50 °C |
| Buka | 61 dB |
| Kontrolna jedinica | Lovato RGK420 |
| Motor | |
| Model | Kohler KDW702 |
| Brzina | 1500 rpm |
| Sredstvo hlađenja | Tekuće |
| Cilindri | 2 |
| Emisija | Stage V |
| Alternator | |
| Model | Linz Alumen |
| Radna snaga | 3.5 kVA |
| Regulacija | Brushless |
| Preciznost | +/- 5% |
| Potrošnja | |
| Tank | 140 l |
| Gorivo | Diesel |
| Autonoman rad | 254 h |
| Potrošnja goriva | 0,55 l/h |
| Dodatna snaga | 1.2 kVA |
| Galvanizirani stup | |
| Sistem podizanja stupa | Hidraulika |
| Rotacija | 350 ° |
| Maksimalna visina | 8,5 m |
| Maksimalni udar vjetra | 110 Km/h |
| Poklopac i prikolica | |
| Prikolica | Stacionarna |
| Gume | - |
| Baza | Bunded base 120% |
| Stabilizatori | 4 |
| Poklopac | Boja s prahom |
| Opcije uključena kao standard | Odabir izvora napajanja Senzor dnevnog svjetla Autostart |
| Transportne dimenzije | |
| Dimension | 121x112x240 cm |
| Težina | 850 Kg |